Calcimol

（自凝氢氧化钙）

使用说明书

CE 0482

Calcimol 是一种自凝 X 线阻射型氢氧化钙糊剂。

适用范围：

用于常规充填材料下的窝洞垫底及间接盖髓。

使用方法：

在调拌板或调拌纸上取等量的 **Calcimol** 糊剂及催化剂（重量比为 1.2:1）调拌约 10 秒钟，让其混合均匀，颜色一致。调拌时间不宜过长！

调拌完成后要尽快将 **Calcimol** 放入窝洞内。在室温条件下（15 - 25 ℃），操作时间为 2 分钟，置入口内 2 - 4 分钟后将固化，气温升高及湿度增加将使固化时间和操作时间缩短。

注意事项：

Calcimol 含有氢氧化钙、水杨酸盐、钨酸钙、N 乙基甲苯基磺胺，对上列任何一种组份过敏者不宜使用。在做上层充填前必须让其充分固化，以免加压充填时使 **Calcimol** 变形。不应使用 **Calcimol** 作为临时填充材料或单独使用使其作为承受合力部位的垫底材料。当室温过低时，催化剂会变硬，使其达到室温后又可使用，必要时，可短暂加热至 40 ℃后使用。

Calcimol 具有强碱性，应避免接触眼睛（尤其是眼睛的粘膜组织），同时应避免与酸蚀剂接触。

保存：

室温下保存。

使用后应拧紧盖子，盖子不可交叉混用(有颜色指示)。

防潮存放。

包装：

13 g 基质（红色），11 g 催化剂（蓝色）　　商品编号：1097

此产品的保质期/有效期为 24 个月

我们的产品专为牙科医学所开发。对于我们的产品的相关说明，我们依据我们的知识为您提供最为详尽的口头与书面说明并且不承担相关责任。尽管我们可提供信息和/或建议，您仍需仔细检查产品并确保其正确使用。由于我们无法监控用户的使用，因此用户将对其使用的后果负全责。当然我们保证我们的产品符合现行产品质量标准并且其销售和运输均符合相关规定。

VC 60 001097 CN 017 98 / 045

通信地址：
P.O. Box 767
27457 Cuxhaven
Germany / 德国

电话：+49 (47 21) 719-0
传真：+49 (47 21) 719-140
电子信箱：marketing@voco.com
网址：www.voco.com

Calcimol

（自凝氢氧化钙）

使用说明书

CE 0482

Calcimol 是一种自凝 X 线阻射型氢氧化钙糊剂。

适用范围：

用于常规充填材料下的窝洞垫底及间接盖髓。

使用方法：

在调拌板或调拌纸上取等量的 Calcimol 糊剂及催化剂（重量比为 1.2:1）调拌约 10 秒钟，让其混合均匀，颜色一致。调拌时间不宜过长！

调拌完成后要尽快将 Calcimol 放入窝洞内。在室温条件下（15 - 25 ℃），操作时间为 2 分钟，置入口内 2 - 4 分钟后将固化，气温升高及湿度增加将使固化时间和操作时间缩短。

注意事项：

Calcimol 含有氢氧化钙、水杨酸盐、钨酸钙、N 乙基甲苯基磺胺，对上列任何一种组份过敏者不宜使用。在做上层充填前必须让其充分固化，以免加压充填时使 Calcimol 变形。不应使用 Calcimol 作为临时填充材料或单独使用使其作为承受合力部位的垫底材料。当室温过低时，催化剂会变硬，使其达到室温后又可使用，必要时，可短暂加热至 40 ℃后使用。

Calcimol 具有强碱性，应避免接触眼睛（尤其是眼睛的粘膜组织），同时应避免与酸蚀剂接触。

保存：

室温下保存。

使用后应拧紧盖子，盖子不可交叉混用(有颜色指示)。

防潮存放。

包装：

13 g 基质（红色），11 g 催化剂（蓝色）　　商品编号：1097

此产品的保质期/有效期为 24 个月

我们的产品专为牙科医学所开发。对于我们的产品的相关说明，我们依据我们的知识为您提供最为详尽的口头与书面说明并且不承担相关责任。尽管我们可提供信息和/或建议，您仍需仔细检查产品并确保其正确使用。由于我们无法监控用户的使用，因此用户将对其使用的后果负全责。当然我们保证我们的产品符合现行产品质量标准并且其销售和运输均符合相关规定。

VC 60 001097 CN 017 98 / 045

通信地址：
P.O. Box 767
27457 Cuxhaven
Germany / 德国

电话：+49 (47 21) 719-0
传真：+49 (47 21) 719-140
电子信箱：marketing@voco.com
网址：www.voco.com